





PŮDORYS PLOCHÝCH STŘECH A TERASY

[illegible]

SKLADBA STŘECHY S11
STŘECHA SPONOVANÁ HATU

| MATERIÁL | POŽADAVOKY FALCOVÁNÝCH PLECHŮ, s = 0,75mm | TLUŠŤKOTA [mm] |
|---|---|----------------|
| PEŘÍ SKLADBY: 185 mm | PEŘÍ SKLADBY: 185 mm | 0,8 |
| KONSTRUKCE: 60/60mm, SMK | KONSTRUKCE: 60/60mm, SMK | 25 |
| KOMPAKTNÍ DRŮBNÉ OTVĚRČNÁ PLOŠE SKLOVÝM | KOMPAKTNÍ DRŮBNÉ OTVĚRČNÁ PLOŠE SKLOVÝM | 0,2 |
| VOLEK LOSTVÁ S PŘEVLÁDÁNÍM PLECHU | VOLEK LOSTVÁ S PŘEVLÁDÁNÍM PLECHU | 160 |
| KOTVENÉ PŘÍČKY, KONSTRUKCE DO VÝŠKY | KOTVENÉ PŘÍČKY, KONSTRUKCE DO VÝŠKY | 2,2 |
| SBS MODIFIKOVANÝ ŠET-PLE S VYTVAŘOVÁNÍM | SBS MODIFIKOVANÝ ŠET-PLE S VYTVAŘOVÁNÍM | |
| VOLEKOVÝ S PŘÍČKY, VOLEK VÝŠKY | VOLEKOVÝ S PŘÍČKY, VOLEK VÝŠKY | |
| PŘEVLÁDÁNÍ PLECHU | PŘEVLÁDÁNÍ PLECHU | |
| OSB, 160/160mm | OSB, 160/160mm | 25 |
| VOLEK, 160/160mm | VOLEK, 160/160mm | 750 - 800 |

VÝPIS MATERIÁLŮ

- | | |
|---|---|
|  | ZDNOU Z VÁPENOSKOVÝCH BLOKŮ KME SEKNOMX 80F-4D TL 240 mm NA VÁTU KMB PROTIKAM ZM 921 PENNOSTI 10MPa, TEPLOTA IZOLACE EPS GRÉTMALL TL 180 mm |
|  | HYDROIZOLACE VÍZ SKLADBA |
|  | BETON PROSTÝ C20/25 |



VÝPIS TESAŘSKÝCH VÝROBKŮ


- LEPENÝ LAMELOVÝ VAZNIK G12.4, h₀(FODPORA)=450mm, h_s(VRCHOL)=1260mm, L1, 180mm

POZNÁMKY

TKZ - viz výpis TRUHLAŘSKÝCH, KLEMPÍŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

KO-KOMÍNOVÝ SYSTÉM SCHIEDEL MULT

[illegible]

| | |
|---|--|
|  FAKULTET STAVJEBAI Pedagoški fakultet | |
| FORMAT DATUM STUPEŃ PD MERITKO 1:50 | AO 12./2017 DPS Č. VYKRESU D.1.2.6 |